

FR 15 M 38 BC/HYBRID




КОМПАКТНЫЕ ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ FR 15

Обновленный дизайн и функциональность FR 15 это важное инновационное решение в сегменте малогабаритных поломоечных машин. Новая конструкция модели FR 15 обеспечивает ее индивидуальность, отличную эргономику и, прежде всего, компактность. Все это позволяет использовать FR 15 там, где другие машины не проходят по ширине или где их движение затруднено. Современный дизайн и функциональность заключают в себе целый ряд технических решений:

- Расположенная спереди ручка позволяет регулировать угол наклона щеточного узла, обеспечивая его полное прилегание к рабочей поверхности в любой ситуации и с любыми аксессуарами, что гарантирует превосходные результаты работы;
- Внешнее колесо позволяет регулировать давление прижима щетки, предохраняя двигатель от перегрузки на «сложных» поверхностях, таким образом FR 15 может работать без проблем в любом месте и на любой поверхности;
- Всасывающая турбина обеспечивает отличную сушку стала еще более надежной, благодаря новому защитному фильтру;
- Всасывающая балка способна поворачиваться на 270° и стала еще более удобной, благодаря инновационной системе подъема с помощью педали, которая позволяет поднимать ее, обеспечивая полную безопасность и практичность в любой ситуации. Максимальная функциональность и улучшенные рабочие характеристики вместе с уменьшенными размерами и повышенной автономностью работы (до 2 часов для версии Long Run с батареями XFC) делают модель FR 15 отраслевым стандартом и оптимальным решением для всех типов помещений и поверхностей, в том числе для самых тесных и труднодоступных мест.



Новая рукоятка



Передняя ручка регулирующая угол наклона щетки



Регулировка давления прижима щетки



Подъем всасывающего устройства с помощью педали



Съемная крышка + поплавки + фильтр



Комплект Hybrid

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
FR 15 M 38 BC	13.0050.00	1
FR 15 M 38 Hybrid	14.0050.00	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина очистки	мм	385
Ширина всасывающей балки	мм	450
Производительность (теоретическая/практическая)	м ² /ч	1.540 - 920
Напряжение питания	Батарея 24В / 24В Батарея + Кабель 230 в - 50 Гц (в версии Hybrid)	
Потребляемая мощность	Вт	510
Привод		Механический

ЩЕТКИ

Диаметр - пад X количество	мм - дюйм x шт.	385 - 15" x 1
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	260 x 1
Скорость вращения	об/мин	130
Давление прижима щетки	кг - г/см ²	25,5 - 32,4

ПРИВОД

Мощность двигателя	Вт	---
Максимальная скорость	км/ч	---

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	LP
15" Полипропиленовая щетка Ø 0,7	40.0008.00	€ 66,11
Заливной шланг	30.0024.00	€ 15,63
Передняя уплотнительная полоса для всасывающей балки PU	39.0070.00	€ 23,80
Задняя уплотнительная полоса для всасывающей балки PU	39.0071.00	€ 15,91
Встраиваемое зарядное устройство 24 В 5 А (разъем Shuko 220-240В) (*)	18.0032.00	€ 275,50
Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 25 Ач (*)	18.0017.01	€ 387,28

Максимальный уклон, при полной загрузке	%	2
---	---	---

ВСАСЫВАНИЕ

Мощность двигателя	Вт	250
Разряжение	мбар/мм H ₂ O	68 / 700
Расход воздуха	л/сек	28
Уровень шума	дБ(А)	65

БАК

Тип		Двойной бак
Объем бака для чистой воды	л	15
Объем бака для грязной воды	л	17
Вес (пустой/с батареями)	кг	40/62,2 (BC) - 40/49,5 (Hybrid)
Длина кабеля	м	15 (только для версии Hybrid)
Размеры	мм	865x430x1160

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
15" Полипропиленовая щетка Ø 0,9	40.0108.00
15" щетка полипропилен Ø 0,5	40.0408.00
15" щетка Тупех Ø 0.9 зернистость 240	40.0208.00
Приводной диск 355 мм (Для пада 15")	40.1008.00
Передняя уплотнительная полоса	39.0077.00
Задняя уплотнительная полоса	39.0078.00
Комплект брызгозащиты	95.0088.00

(*) версия BC