

# ROUND 45 D 60

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ ROUND 45 TOUCH

Round 45 D 60 это новая поломоечная машина, специально разработанная для удовлетворения самых высоких требований в профессиональном клининге. Инновационный дизайн и функциональность, обеспечивают максимальную эргономичность и комфорт в ежедневном использовании. Технические характеристики и особенности: объем баков для воды 45/47 литров, три часа автономной работы, интерактивный пульт управления с защитой от не санкционированного доступа, усиленное в два раза давление прижима щетки, функция «тихий режим», автоматизированная система дозирования моющего средства – все это делает Round 45 D 60 идеальной поломоечной машиной для применения, как в промышленных масштабах, так и для уборки небольших площадей. Широкий щеточный узел с 2 щетками и регулируемая скорость до 5 км/ч обеспечивают высокую производительность работы до 3050 м<sup>2</sup>/час.



Панель управления с дисплеем

Пароль для доступа –безопасность

Сенсорная система управления

Встроенный фильтр для чистой воды

Фильтр для крупного мусора + фильтр защиты всасывающей турбины

Компактная и Регулируемая Всасывающая балка

Eco System

Система дозирования моющего средства

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
ROUND 45 D 60 TOUCH	10.0223.00	1
ROUND 45 D 60 BC CHEM TOUCH	17.0223.00	1

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ			ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ширина очистки	мм	600	Максимальная скорость	км/ч	5
Ширина всасывающей балки	мм	750	Максимальный уклон, при полной загрузке	%	2
Производительность (теоретическая/практическая)	м <sup>2</sup> /ч	3050 - 1830	<b>ВСАСЫВАНИЕ</b>		
Напряжение питания		Батарея 24 В	Мощность двигателя	Вт	550
Потребляемая мощность	Вт	1190	Разряжение	мбар/мм H <sub>2</sub> O	1250
Привод		Электропривод	Расход воздуха	л/сек	30
<b>ЩЕТКИ</b>			Уровень шума	дБ(А)	63/57*
Диаметр - пад X количество	мм - дюйм x шт.	310 - 12" x 2	<b>БАК</b>		
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	450 x 1	Тип		Двойной бак
Скорость вращения	об/мин	200	Объем бака для чистой воды	л	45
Давление прижима щетки	кг - г/см <sup>2</sup>	27 - 27 ; 32 - 32	Объем бака для грязной воды	л	47
<b>ПРИВОД</b>			Вес (пустой/с батареями)	кг	116 / 196
Мощность двигателя	Вт	180	Размеры	мм	1125x670x1040

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Заливной шланг	30.0024.00
12" Полипропиленовая щетка ø 0.7 (**)	40.0001.00
Встроенное зарядное устройство 24 В 9 А (***)	22.0519.00
Комплект батарей 12 В 105 Ач (***)	18.0001.00
Съёмная брызгозащита без щетины	24.0266.00
щетина для брызгозащиты	40.4007.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	95.0091.00
Система дозирования моющего средства (***)	96.0048.00

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
12" Полипропиленовая щетка ø 0,9	40.0101.00
12" Полипропиленовая щетка ø 1.2	40.0301.00
12" щетка Тупех ø 1.2 зернистость 80	40.0201.00
Приводной диск 290 мм (Для пада 12")	40.1001.00
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0055.00

(\*) Тихий режим

(\*\*) 2 щетки в стандартной комплектации

(\*\*\*) версия BC CHEM