

AS 40 KS/M

ОДНОФАЗНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Модель оснащена тремя всасывающими турбинами и антистатической защитой. Фильтрующая система состоит из полиэстерового и картриджного фильтров. Механический встряхиватель фильтра с манометром контроля засорения. Съемный контейнер из нержавеющей стали для собранной пыли. Корзина для принадлежностей. AS 40 KS также доступны в классе фильтрации M.



Манометр засорения фильтра

Направляющее устройство мусоросборника

Пылесос с 3 всасывающими турбинами

Ручной встряхиватель фильтра

Удобная система хранения

Съемный бак из нержавеющей стали

Патрубок Ø 90 (AS 40 KS)

Патрубок Ø 50 (AS 40 KS M)

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
AS 40 KS	18961210993	1
AS 40 KS M	18961210994	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	3450
Номинальная мощность	Вт	2900
Объем мусоросборника	л	60
Полезный объем мусоросборника	л	40
Площадь фильтрации	м ²	0,5+1,06 (Картриджный фильтр) - 0,5+2,10 (Картриджный фильтр) M
Расход воздуха	л/с	150
Разрежение	мбар	205
Уровень шума	дБ(А)	66,5
Длина кабеля	м	10
Вес (без принадлежностей)	кг	51
Размеры	мм	765x560x1400

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	Артикул	Ø 50
Всасывающий шланг с коленом 3 м	6010712	
Всасывающий шланг с коленом 3 м (**)	6010711	
Изогнутая удлинительная трубка Ø 50	2511700	
Регулируемая щетка для сбора пыли 0,40 м	6010052	
Круглая насадка с ворсом	2511720	
Щелевая насадка	2511730	
Картриджный фильтр (Площадь фильтрации 1,06 м ²) (*)	2512743	
Картриджный фильтр (Площадь фильтрации 2,10 м ²) (**)	2512076	
Ручной встряхиватель фильтра	6895510	
Переходник диаметром 50	2511710	
Встряхиватель фильтра	---	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	Артикул
Регулируемая щетка для сбора пыли 0,50 м	6010062
Всасывающий шланг с коленом 3 м	6010711
Сепаратор из нержавеющей стали на колесах для пыли и жидкости	1897006
Бумажный фильтр-мешок с крышкой 19 л, 10 шт. (**)	6830030

(*) версия AS 40 KS

(**) версия AS 40 KS M

