

POWER INDUST AX 60 TP Z22



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС АТЕХ

Промышленный пылесос POWER InDust AX 60 TP Z22 характеризуется трехстадийным всасывающим блоком, сертифицированным АТЕХ22 II 3D установленным непосредственно на вал электродвигателя. Отсутствие передаточных устройств делает блок всасывания не только бесшумным и мощным, но и обеспечивает непрерывное использование (24 часа) без необходимости регулярного обслуживания. Магнитотермический выключатель защищает турбину при любых условиях. Охлаждение двигателя обеспечивается в непрерывном режиме с помощью клапана сброса вакуума с фильтром антистатической безопасности. Вакуумный датчик, благодаря постоянному контролю разряжения в состоянии определить уровень засорения фильтра и других частей системы всасывания. Все электрические компоненты пылесоса имеют сертификаты взрывобезопасности (EX). Фильтр высокой эффективности фильтрации (антистатический класс М) и большая поверхность (2 м²) могут быть легко очищены полуавтоматическим способом, благодаря ударному клапану в фильтровальной камере. Входной патрубок, расположенный под фильтром, позволяет одновременно всасывать пыль и твердые частицы. Чтобы сделать пылесос чрезвычайно простым в использовании, он оборудован быстроразъемным корпусом, прочной и надежной тележкой с колесами, не оставляющими следов. POWER InDust AX 60 TP Z22 доступен в трехфазной версии, сертифицирован по классу М.



Мощность и бесшумность



Прочная тележка



Ручной втягиватель



Большая вместимость



Контроль засорения фильтра



Антистатический полиэстеровый фильтр



Сертификация ATEX Z22 II 3D



Широкий ассортимент антистатических аксессуаров

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
POWER InDust AX 60 TP Z22	12108800001	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	Вт	3000
Полезный объем мусоросборника	л	60
Тип фильтра	Антистатический полиэстеровый фильтр	
Площадь фильтрации	м ²	2
Класс фильтрации	М	
Пропускная способность фильтра	м ³ /м ² /h	150
Расход воздуха	л/с	83
Разрежение	мбар	190
Уровень шума	дБ(А)	72
Степень защиты	IP	55
Сертификат АТЕХ	22 - II 3 D	
Вес (без принадлежностей)	кг	80
Размеры	мм	580x600x1400

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Антистатический полиэстеровый фильтр Класс М	3001236

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Комплект антистатических аксессуаров Ø 50	5200001
Шланг антистатический Ø 50	2560903
Переходник Ø 80 - Ø 50	2501315
Шланг антистатический Ø 50	2511063
Конусная насадка Ø 50	2504713
Трубка S-образной формы Ø 50	2511717
Щетка для пола Ø 50	2512576

